

MATERIAL FÜR DEN DACHDECKER



TRIADE® ABKANTBÄNKE

LAGOON® ABKANTBÄNKE

MASTER-S ABKANTBÄNKE

WULSTMASCHINEN

TAFELSCHEREN

PROFILIERMASCHINEN FÜR STEHFALZE

RUNDBOGENMASCHINEN

FALZMASCHINEN

ABWICKELGERÄTE

HANDWERKZEUGE

MATERIALSCHNITT



➔ TRIADE® Abkantbänke



TRIADE® 1 m oder 2 m

1 m: Ref. 981453 - ⚖️ 60 kg
2 m: Ref. 981454 - ⚖️ 115 kg



Selbstblockierende
Schwingarme
(Sicherheit)

Schneiden



- Arbeitsbreite 1 oder 2 m
- 15 mm-Bearbeitungsschürze (für dicht beieinander liegende Falze)
- Abnehmbare Standbeine
- Selbstblockierende Schwingarme (Sicherheit)
- Oberwangeöffnungshöhe 70 mm
- mit ROTALAME® Rollenschere für max. 0,63 mm Stahlblech*

TRIADE® 2 m auf Rollen

Ref. 981456 - ⚖️ 125 Kg



Rollen + Bremsen

Seitenfreiheit



- Arbeitsbreite 2 m
- Mobilität auf Rollen (+ Bremsen)
- Seitenabstand
- Oberwangeöffnungshöhe 70 mm
- mit ROTALAME® Rollenschere für max. 0,63 mm Stahlblech*

TRIADE® 2 m mit Fußpedal

Ref. 981464 - ⚖️ 151 Kg



Das Fußpedal bietet Bedienkomfort und effizientes Arbeiten. Es erlaubt dem Bediener das beidhändige Arbeiten.



- Arbeitsbreite 2 m
- Fußbediente Oberwange für beidhändige Arbeit
- Seitenabstand
- Oberwangeöffnungshöhe 105 mm
- mit ROTALAME® Rollenschere für max. 0,63 mm Stahlblech*

TRIADE® OPIUM® 2 m

Ref. 981466 - ⚖️ 151 Kg



Vordertiefenanschlag mit Lineal



- Arbeitsbreite 2 m
- Fußbediente Oberwange für beidhändige Arbeit
- Vordertiefenanschlag mit Lineal für wiederholtes und präzises Biegen und Schnitt
- Oberwangeöffnungshöhe 60 mm
- mit ROTALAME® Rollenschere für max. 0,63 mm Stahlblech*

Eigenschaften und technische Fähigkeiten

	Alle TRIADE®
Abmessungen	→ 2,22 m ↗ 0,60 m ↑ 1,10 m
Arbeitslänge	1 oder 2 m
Stahl 400 N/mm ²	0,60 mm
Alu A5 1/2 hart H24	0,70 mm
Kupfer 1/4 hart	0,60 mm
Inox 470 N/mm ²	0,50 mm
Zink	0,80 mm

Zubehör und Zusatzprodukte



Wulsteinrichtung aus
Stahl



Wulsteinrichtung
aus Alu



Winkelanzeiger (nur
für TRIADE OPIUM®
verfügbar)



Winkelanschlag
0 - 155° (nur für
TRIADE OPIUM®
verfügbar)



NEU

* Alle Maschinen sind auch ohne Schneideinrichtung verfügbar

LEGENDE

⚖️ Gewicht → Länge ↗ Breite ↑ Höhe

➔ LAGOON® Abkantbänke (2m - 2,5m - 3m)



- Arbeitsbreite 2 m, 2,5 m oder 3 m
- Hilfszylinder für die fußbediente Oberwangeöffnung
- Gegenbiegung möglich dank des inneren Ober- und Unterwange-freiraums
- Oberwangeöffnungshöhe 140 mm
- mit serienmäßigen Winkelanzeiger
- mit ROTALAME® Rollenschere für max. 0,63 mm Stahlblech*

Eigenschaften und technische Fähigkeiten

	2 m Ref. 981490	2,5 m Ref. 981494	3 m Ref. 981500
Abmessungen	→ 2,21 m ↗ 0,64 m ↑ 1,05 m	→ 2,71 m ↗ 0,64 m ↑ 1,05 m	→ 3,21 m ↗ 0,64 m ↑ 1,05 m
Arbeitslänge	2 m	2,50 m	3 m
Stahl 400 N/mm ²	1,00 mm	0,75 mm	0,75 mm
Alu A5 1/2 hart H24	1,20 mm	1,00 mm	0,90 mm
Kupfer 1/4 hart	1,00 mm	0,80 mm	0,70 mm
Inox 470 N/mm ²	0,80 mm	0,70 mm	0,60 mm
Zink	1,60 mm	1,30 mm	1,20 mm



Fußpedal



Hilfszylinder für
Oberwangeöffnung



Serienmäßiger
Winkelanzeiger



Innerer Freiraum für
Gegenbiegung



Oberwangeöffnungs-
höhe 140 mm

Zubehör und Zusatzprodukte



Wulsteinrichtung aus Stahl



Wulsteinrichtung aus Alu



Hinterer Tiefenanschlag
mit Gleitschiene



Winkelanschlag
0-160°



Auflagetisch mit Blechablage
und Tiefenanschlag

* Alle Maschinen sind auch ohne Schneideinrichtung verfügbar

➔ MASTER-S Abkantbänke (2m - 2,5m - 3m)



- Leistungsstark und robust
- Bestens geeignet für sämtliche Metallarbeiten
- Verstellbare kurze Bearbeitungsschürze 20 mm
- Spezial-Schneidlippe
- Einstellbarer Anpressdruck

Eigenschaften und technische Fähigkeiten

	2 m Ref. 84513	2,5 m Ref. 84514	3 m Ref. 84515
Abmessungen	→ 2,52 m ↗ 0,65 m ↑ 1,18 m	→ 3,02 m ↗ 0,65 m ↑ 1,18 m	→ 3,52 m ↗ 0,65 m ↑ 1,18 m
Arbeitslänge	2 m	2,50 m	3 m
Stahl 400 N/mm ²	2,00 mm	1,20 mm	1,00 mm
Alu A5 1/2 hart H24	2,40 mm	1,50 mm	1,20 mm
Kupfer 1/4 hart	2,00 mm	1,25 mm	1,00 mm
Inox 470 N/mm ²	1,60 mm	1,00 mm	0,80 mm
Zink	3,20 mm	2,00 mm	1,60 mm

Zubehör und Zusatzprodukte




Pedal für
Öffnung /Verschluss



Elektrischer Blech-
schere option



ROOTALAME®
+ Komplementäre
Blechschneideführungs-
schiene



Hinterer Tiefenanschlag
mit Zahnschiene 600 mm

➔ Wulstmaschinen



Stahl-Räderwerken 1 Ø



Alu Räderwerken 3 Ø

DIMOS PREMIUM,
eine Marke,
die für Zuverlässigkeit steht !



DIMOS Premium ist das DIMOS Label, das Produkte auszeichnet, die mit großer Sorgfalt entwickelt wurden, um höchsten Ansprüchen an Effizienz, Sicherheit, Ergonomie und Komfort gerecht zu werden.

Die mit dem DIMOS Premium Label gekennzeichneten Produkte sind Ihre treuesten Verbündeten bei der erfolgreichen Durchführung Ihrer Bauarbeiten.



WULSTEINRICHTUNGEN FÜR ABKANTBÄNKE

Aus Stahl: Ø 13, Ø 14, Ø 16, Ø 18 mm
Aus Alu: Ø 13, Ø 16, Ø 18 mm



HANDBEDIENTE WULSTMASCHINE TWIN

Ref. 83560
Ø 13, Ø 16, Ø 18 mm



Mit Zusatzoptionen

ELEKTRISCHE WULSTMASCHINE CE

Ref. 83380
Ø 13 à Ø 25 mm

➔ Tafel- scheren



Mit Zusatzoptionen

MANUELL 2 m - 2,5 m



MOTORISIERT 2 m - 2,5 m - 3 m CE

Zubehör und Zusatzprodukte



Ref. 74060

Fahrbare Auffangwanne für Schneidesystem Art.-Nr. 74050
(bei allen anderen Modellen serienmäßig)

Manuell	2 m Ref. 74050	2,5 m Ref. 74014
Abmessungen	→ 2,52 m ↗ 1,31 m ↑ 1,08 m	→ 2,90 m ↗ 1,25 m ↑ 1,12 m
Arbeitslänge	2,08 m	2,50 m
Stahl 400 N/mm ²	1,00 mm	1,00 mm
Alu A5 1/2 hart H24	1,60 mm	1,60 mm
Kupfer 1/4 hart	1,00 mm	1,00 mm
Inox 470 N/mm ²	0,80 mm	0,80 mm
Zink	2,60 mm	2,60 mm

Motorisiert	2 m Réf. 74113	2,5 m Réf. 74114	3 m Réf. 74115
Abmessungen	→ 2,40 m ↗ 1,25 m ↑ 1,12 m	→ 2,90 m ↗ 1,25 m ↑ 1,12 m	→ 3,40 m ↗ 1,25 m ↑ 1,12 m
Arbeitslänge	2 m	2,50 m	3 m
Stahl 400 N/mm ²	2,00 mm	1,50 mm	1,00 mm
Alu A5 1/2 hart H24	3,00 mm	2,40 mm	1,60 mm
Kupfer 1/4 hart	2,00 mm	2,00 mm	2,00 mm
Inox 470 N/mm ²	1,60 mm	1,20 mm	0,80 mm
Zink	5,30 mm	4,00 mm	2,60 mm



➔ Profiliermaschinen für Stehfalze



DIPRO 1

CE

Ref. 84801 - ⚖ 350 Kg



- Elektrik 220 Volt 1,5 KW
- Maschine auf vier Laufrollen montiert
- Profiliergeschwindigkeit ca. 15 m / min
- Fertigung von Anschlusscharen in Unter- o. Überdeckung in 2 Durchläufen
- Bandeinzug für Bandbreite 333 bis 820 mm



DIPRO 1-SP

CE

Ref. 84804 - ⚖ 600 Kg



- Gleich wie DIPRO 1 mit:
- Bandeinzug für Bandbreite 370 bis 820 mm
 - elektronischer Längenmessung in cm
 - Anzeige der Scharenmenge
 - Schneidrolleneinheit für Längsschnitt
 - Teil-/Quertrennung durch handbediente Rollenschere



DIPRO 1-SPV

CE

Ref. 84704 - ⚖ 600 Kg



- Gleich wie DIPRO 1 SP mit:
- Profiliergeschwindigkeitsregler



DIPRO 2-SPV

CE

Ref. 84809 - ⚖ 650 Kg



- Gleich wie DIPRO 1 SPV mit:
- digitaler Steuerung durch Touch-Screen
 - elektronische Längenmeseinrichtung in mm - Teilung
 - elektrische Rollenschere zu Teil-/Quertrennung
 - bis zu 10 Programmierungen der Eingabe Länge und Stückzahl
 - mögliche Programmierung von mehreren Scharenlängen in einem Arbeitsgang

	DIPRO-1 Ref. 84801	DIPRO 1-SP Ref. 84804	DIPRO 1-SPV Ref. 84704	DIPRO 2-SPV Ref. 84809
Profilierachse	✓	✓	✓	✓
Manueller Querschnitt	-	✓	✓	-
Elektrischer Querschnitt	-	-	-	✓
Längsschnitt	-	✓	✓	✓
Abmessungen	→ 1,45 m / 1,33 m ↑ 1,05 m	→ 2,21 m / 1,35 m ↑ 1,14 m	→ 2,21 m / 1,35 m ↑ 1,14 m	→ 2,21 m / 1,35 m ↑ 1,02 m

➔ Rundbogen- maschine



DIPRO-CNT 25



Ref. 87513

➔ Falz- maschine



DIPRO-SRT



Ref. 87509

➔ Abwickel- geräte



ABWICKELGERÄT AUF RÄDERN

Ref. 82040 - 1 Tonne Ref. 82030 - 2 Tonnes



TRANSPORT -UND ABROLLGERÄT

Ref. 82000 - 400 Kg Ref. 82015 - 100 Kg

➔ Handwerkzeuge



Unser Service-Partner für DIMOS Maschinen in Deutschland :

Dipl.-Ing. Frank Nowak

Service für Blechbearbeitungsmaschinen

➔ Material- schnitt



SCHIEFERSCHERE

Ref. 61028 - MINI-CAD confort



dimos®

Ihr DIMOS Fachhändler :