

Schuller Eh'klar GmbH  
 AUSTRIA  
 Im Astenfeld 6  
 A – 4490 St. Florian  
 Tel.(0043) 07224/68 200  
 Fax(0043) 07224/68 282  
 E-Mail: office@schuller.eu  
 www.schuller.eu



St. Florian, 16.03.2016

# BARRIER TAPE

(Artikelnummer: 45990)

## Beschreibung:

2-färbiges Signalband(rot/weiß) aus LDPE. Das Band ist UV beständig, nicht klebend, beidseitig bedruckt und besonders reißfest.

## Produktdaten:

Trägermaterial	LDPE
Gesamtdicke	22-25 my (±8%)
Zugfestigkeit	MD: 15 N/mm <sup>2</sup> TD: 18 N/mm <sup>2</sup>
Zugspannung	MD: 36 N/mm <sup>2</sup> TD: 36 N/mm <sup>2</sup>
Bruchdehnung	MD: 80 % TD: 460 %

MD: längs      TD: quer

## Testmethode:

ASTM D882

## Anwendung:

Das Absperrband dient zur Kennzeichnung und Abgrenzung von Gefahrenstellen und Hindernissen im Innen- und Außenbereich.

## Lagerung:

Lagerung bei Raumtemperatur (23°C / 50% relative Luftfeuchtigkeit). Fernhalten von direkter Sonneneinstrahlung und sonstigen Wärmequellen. Bei Einhaltung der Lagerungsbedingungen kann das Band 12 Monate gelagert werden.