

# M18 FR12-0X

## M18 FUEL™ AKKU-OBERFRÄSE 12 MM

- POWERSTATE™ Bürstenloser Motor in Kombination mit dem High Output 5-5-Ah-Akku liefert konstante Leistung für schnellere Schnitte und geringere Hitzeentwicklung bei Anwendungen mit hohem Bedarf
- Variable Drehzahl von 12.000 U/min bis 25.000 U/min für sauberes und präzises Schneiden in einem breiten Spektrum von Materialien
- Schnelle und genaue Mikrotiefeneinstellung ohne Schlupf, sichere MakroEinstellung und freie Sicht auf den Fräser beim Fräsen des Werkstücks
- Ungehinderte Sicht zur Beurteilung von Schnittqualität, Vorschubgeschwindigkeit und Materialabtrag pro Durchgang
- Leicht mit einer Hand zu bedienen, bequem bei längerer Nutzung und gut ausbalanciert über die Grundplatte auf der Arbeitsfläche
- Die Führungsschienenkompatibilität bietet dem Anwender eine sichere und effiziente Methode zur Befestigung seiner Oberfräsenbasis an einem Führungsschienensystem, um gerade Linien auf jeder Arbeitsfläche zu schneiden
- Spannzangen-Durchmesser: 12mm, 1/2", 8mm, 1/4"
- Doppelte LED-Arbeitsleuchte zur Ausleuchtung des Werkstücks
- Der DEK 26 Schnellanschluss für die Staubabsaugung macht die Oberfräse mit jedem MILWAUKEE® Staubsauger kompatibel
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



### REDLITHIUM™

Max. Spanndurchmesser (mm)	12.7
Max. Tauchschnitt (mm)	60
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	12,000 - 25,000
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	4.01 (M18 HB5.5)
Standardausrüstung / Lieferumfang	1/4", 8 mm, 12 mm, 1/2" Spannzangen, Seitenanschlag, Unterbau, Schraubenschlüssel, Absaugrohr
Lieferumfang	Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthalten, HD Box
Artikelnummer	4933493304