

## Medio Cut Foam

Art.-Nr.: 508460 | Kat: II

### Beschreibung:

Schnittfester Montagehandschuh aus Glasfaser-Hybridgarn mit Daumenbeugeverstärkung aus Nitril, Nitrilschaum Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, leichter Kontakthitzeschutz und Touch-Funktion, Leistungsstufe D



**Trägermaterial:** Hybridgarn mit Glasfaser

**Beschichtung:** Nitrilschaum

Größen: 6 - 12  
 Farbe: blau  
 VPE: 100 / 10 Paar

EN ISO 21420



EN 388



4X43D

2016 + A1:2018

### Mechanische Risiken

- 4 - Abriebfestigkeit (1 - 4)
- X - Schnittfestigkeit (1 - 5, X)
- 4 - Weiterreißfestigkeit (1 - 4)
- 3 - Durchstichfestigkeit (1 - 4)
- D - Schnittfestigkeit nach ISO (A - F, X)

<input type="checkbox"/>	Atmungsaktivität				
<input type="checkbox"/>	Nässeschutz				
<input type="checkbox"/>	Schnittschutz				
<input type="checkbox"/>	Feingefühl				
<input type="checkbox"/>	Trocken Grip				
<input type="checkbox"/>	Nass/Öl Grip				



EN 407



X1XXXX

### Thermische Risiken (Hitze)

- X - Begrenzte Flammausbildung (1 - 4)
- 1 - Kontaktwärme (1 - 4)
- X - Konvektive Wärme (1 - 4)
- X - Strahlungswärme (1 - 4)
- X - Spritzer geschmolzenen Metalls (1 - 4)
- X - Große Mengen flüssigen Metalls (1 - 4)

## Konformitätserklärung

Wir erklären hiermit, dass die oben beschriebene Persönliche Schutzausrüstung (PSA) mit den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/425 übereinstimmt und identisch mit der PSA ist, die Gegenstand der vom nachstehend akkreditierenden Prüfinstitut ausgestellten EU-Baumusterprüfbescheinigung war:

CTC (NB 0075)  
 4, rue Hermann Frenkel  
 69367 Lyon cedex 07 - France

Zertifikat Nr.:

Jever, 13.09.23

Ort, Datum

**Hase**  
**Safety Gloves GmbH**

Am Hillernsen Hamm 6  
 26441 Jever

Tel.: 0 44 61 / 9 22 20 · Fax: 0 44 61 / 92 22 99

email: [gloves@hase-safety.com](mailto:gloves@hase-safety.com)

Internet: [www.hasesafetygloves.com](http://www.hasesafetygloves.com)

Klaus Burgdorff Geschäftsführer

Stempel, Unterschrift