



# Figaroll

# Figaroll


Das bewährte Figaroll bietet optimalen Schutz für die Unterkonstruktion. Die doppelseitigen Kanäle des Lüftungslabyrinths sorgen für eine hohe Lüftungsleistung an First und Grat und bieten gleichzeitig Schutz vor Triebregen und Flugschnee. Figaroll unterstützt so die Langlebigkeit der Dachkonstruktion.

## TECHNISCHE DATEN

Material	Seitenstreifen aus Vlies mit Alu-Streckgittereinlage mit Butyl-Kleberaupe, Mittelstreifen aus UV-stabilisiertem PP-Vlies, Nagelband aus Kunststoff
Farben	Rot, Braun, Anthrazit, Schwarz
Variable Rollenbreite	300 – 340 mm
Rollenlänge	5 oder 10 m
Dehnung Seitenstreifen	ca. 50 %
Lüftungsquerschnitt	ca. 150 cm <sup>2</sup> /m
Bedarf	1 m pro lfm. First/Grat
Brandklasse	E (EN 13501-1)

## VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Variable Breite von 300 bis 340 mm für optimale Passgenauigkeit auch bei hochprofilierten Dachpfannen
- Bewährtes Lüftungslabyrinth für optimalen Schutz der Unterkonstruktion
- Hohe Triebregen- und Flugschneesicherheit
- 50 % Dehnreserve im Seitenstreifen für exaktes und einfaches Anformen
- Vliesseitenstreifen für komfortables Verarbeiten



## BRAAS INNENDIENST

T 06104 800 1000

F 06104 800 1010

E [innendienst@bmigroup.com](mailto:innendienst@bmigroup.com)

BMI Deutschland GmbH  
Frankfurter Landstraße 2–4, 61440 Oberursel  
[bmigroup.de](http://bmigroup.de)