

Handstampfer

verdichten | verfestigen | Asphaltmischgut | Schwarzdecke | Frostaufbrüche



Kurzinfos

- stoßgedämpfter Spezialhandstampfer
- für Schwarzdeckeneinbau, Pflaster- und Plattenverlegung, Betonarbeiten
- schützt wirkungsvoll das Handgelenk
- rutschfester Softgriff
- exakt zu führen, kein Verkanten
- ideal für den Schwarzdeckenbau und Asphaltarbeiten wie Schlaglochbeseitigung

Systemprodukte

Reinigung

- BORNIT® MultiClean
- BORNIT® MultiClean Fix
- BORNIT® Bitumenreiniger

Ergänzungs-/ Folgeprodukte

- BORNIT® Asphalt-Fix
- BORNIT® Reaktiv-Asphalt
- BORNIT® Schlagloch-Ex
- BORNIT® Kaltmischgut

| Inhalt | Artikel-Nr. | EAN-Code | Farbton | ausreichend für: |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 stck. / Stück | 6800000444 | 4 017228 00699 4 | rot/schwarz | |

Produktdaten in Kurzform

| | |
|-------------------------|---|
| Produktart | Verdichter |
| Basis | Metallplatte, Gummi-Dämpfer |
| Farbe(n) | rot, schwarz |
| Lagerung | trocken lagern |
| Gefahrenklasse nach ADR | keine |
| Reinigung | BORNIT®-MultiClean Fix, BORNIT®-MultiClean oder BORNIT®-Bitumenreiniger |
| Flammpunkt | n.a. |
| Grundplatte | 18 x 18 cm |
| Höhe | 116 cm |
| Gewicht | 7,2 kg |
| Griff | Softgriff |

Art und Eigenschaften

Stoßgedämpfter Spezialhandstampfer mit starkem Schlag für Schwarzdeckeneinbau, Pflaster- und Plattenverlegung, Betonarbeiten, leicht zu bedienen, exakt zu führen, verkantet nicht. Gummipuffer dämpft gesundheitsschädliche Schläge und schützt so wirkungsvoll das Handgelenk. Griffrohr aus Präzisions-Stahlrohr.

Ideal für den Einbau von BORNIT®-Reaktiv-Asphalt 20, BORNIT®-Reaktiv-Asphalt 40, BORNIT®-Reaktiv-Asphalt 80, BORNIT®-Asphalt-Fix, BORNIT®-Kaltmischgut und BORNIT®-Schlagloch-Ex.

Gesundheits-, Arbeits-, Brandschutz

Informationen zum Umgang, zur Sicherheit und der Ökologie bitte der aktuellen Bedienungsanleitung entnehmen.

Empfohlene, persönliche Schutzausrüstung



Anmerkung

Dieses Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Diese gelten somit nicht mehr. Die Angaben sind nach dem neuesten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können. Sofern einzelvertraglich nichts anderes vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Änderungen, der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen, behalten wir uns jederzeit vor. Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Internetseite www.bornit.de zu informieren.