

Technisches Datenblatt **ferax**[®]-Holzentgrauer

09/2009

Einsatzgebiete:

ferax[®]-Holzentgrauer ist ein umweltfreundliches Spezialreinigungsmittel, entwickelt zur Auffrischung und Reinigung von vergrautem Holz im Außenbereich. Der natürliche Farbton des Holzes wird wieder sichtbar. Um das Holz dauerhaft gegen eine erneute Vergrauung zu schützen sollte mit **ferax**[®]-Bangkirai-Öl oder **ferax**[®]-Douglasien-Öl nachgestrichen werden. Der natürliche Farbton bleibt so dauerhaft erhalten.

Verarbeitung:

ferax[®]-Holzentgrauer - je nach Grad der Vergrauung - pur oder maximal 1:5 mit Wasser verdünnt mit einem Flächenstreicher auf das vorgemätsste Holz auftragen. (Durch das Vornässen des Holzes (mit Wasserschlauch) richten sich die Holzfasern auf und die Reinigungswirkung ist effektiver.)

Dabei mit **ferax**[®]-Reinigungsbürste oder einer Wurzelbürste in Faserrichtung in das Holz einbürsten. Nach 15 Minuten die gelöste Vergrauung mit **ferax**[®]-Reinigungsbürste oder Wurzelbürste und mit Wasser abbürsten, bis der gewünschte Farbton erreicht ist. **Entgrauer nicht antrocknen lassen!** Bei großen Flächen abschnittsweise arbeiten und bei Bedarf Vorgang wiederholen. Verarbeitung nicht unter +8°C. Anschließend mit klarem Wasser gut abspülen.

Reichweite:

Je nach Verschmutzung und Verdünnung ca. 10-30/m².

Lagerung:

Kühl aber frostfrei lagern. Im nicht angebrochenen Gebinde 5 Jahre haltbar.

Inhaltsstoffe:

Wasser, Oxalsäure, nichtionische Tenside

Hinweis:

Nach der Anwendung von **ferax**[®]-Holzentgrauer und guter Trocknung von ca. 12-24 Std. sollten Sie Ihr Holz mit **ferax**[®]-Bangkirai-Öl oder **ferax**[®]-Douglasien-Öl neu behandeln, um eine erneute Vergrauung bzw. Verwitterung zu verhindern und einer Neuverschmutzungen vorzubeugen.

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Bei Verwendung des **ferax**[®]-Holzentgrauers geeignete Schutzkleidung sowie Handschuhe und Schutzbrille tragen. Haut- und Mundkontakt vermeiden. Bei Unwohlsein Arzt konsultieren und diese Information oder das Etikett vorzeigen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behältnisse füllen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

ASN-Nr.: 070699

ferax[®]

Klebstoffe + Dichtstoffe

Ringstraße 16

D-86653 Monheim

Tel. +49 (0) 90 91 – 907 – 997 – 0 Fax +49 (0) 90 91 – 907 – 997 – 99

www.ferax.de www.terrassenmeister.de info@ferax.de

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift und aufgrund von Versuchen erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen eines neuen „Technischen Merkblatts“ verliert das vorherige seine Gültigkeit! 03/2009