

Venduct® neigungsunabhängiges Be-/Entlüfter Kurzrohr

Universeller neigungsunabhängiger Kurzlüfter für Raum- und Abwasserrohrlüftung



Einfache Montage durch Einrasten in der Nockenbefestigung der Grundplatte. Das stabile Wellengitter erschwert das Zusetzen der Rohröffnung.

Klöber bietet das Kurzrohr auch mit Regenhaube (KE 8026) vormontiert an.

Universeller neigungsunabhängiger Kurzlüfter für Raum- und Abwasserrohrlüftung. Bei einem Einsatz als Abwasserrohrbelüfter kann auf die Regenhaube verzichtet werden. Bei einer Verwendung als Raumentlüfter wird das Venduct® neigungsunabhängige Be-/Entlüfter Kurzrohr mit einer passenden Regenhaube und ohne Wellengitter eingesetzt.

Produktvorteile

- Dachneigungsunabhängig
- Hohe Lüftungseigenschaft
- Einfache Montage
- Große Farbenvielfalt
- Mehr als 15 cm aus dem Wasserlauf

Einsatzbereich

- Aufgrund des extrem flachen Aufbaus passt es in jedes Dach aus Tonziegeln, Betondachsteinen, Schiefer und Wellplatten
- Das Venduct® neigungsunabhängige Be-/Entlüfter Kurzrohr gibt es passend für über 400 Pfannenformen in allen gängigen Dachfarben oder es ist kombinierbar mit der Venduct®Universellen Grundplatte DN 100

Artikel-Nr.

mit Wellengitter (DN 100) KE 8015-1
ohne Wellengitter mit Regenhaube (DN 100) KE 8026

Zusatzprodukte

- Venduct® Grundplatten DN 100
- Venduct® Universelle Grundplatten DN 100
- Venduct® Flexibler Anschlussschlauch
- Dunstrohrmanschette
- Permo® TR plus
- Permo® HD
- Flecto®

Normen

- DIN 18017
- DIN 1986 T 100

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung / Material	versprödungsfreies, UV-unempfindliches Spezial-PVC
Verwendung	passend zu Venduct® Grundplatte und Venduct® Universellen Grundplatten: Geeignet für motorische Entlüftung in Küche und Bad nach DIN 18017 oder als Abwasserrohrbelüfter nach DIN 1986 T 100 und in Kombination mit Venduct® Dämmstoffdurchgang Modernisierung (KE 8210) sowie Venduct® Dämmstoffdurchgang Neubau (KE 8200)
Baustoffklasse	B 2
Dachneigung	richtet sich nach den Bestimmungen des Eindeckungsmaterials
Beständigkeit	verrottungsstabil, witterungs-, frost- und alterungsbeständig
Durchmesser	DN 100
Gewicht	ca. 0,6 kg/Stück (KE 8015-1), ca. 0,76 kg/Stück (KE 8026), ca. 0,24 kg/Stück (KE 8023)
Farben	Standardfarben: rot, dunkelbraun, hellbraun, grau, schwarz. Sonderfarben auf Anfrage.
Mengeneinheiten	10 Stück / Karton

TS-00#04-DE-1115. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. ®Eingetragenes Warenzeichen der Klöber GmbH.