


## SAKRET Dehnfugenprofil 3035 für die Flächen 3035

Bewegungsfugen–Schlaufenprofil

**Anwendungsbereiche:**

- Konfektioniert für WDV-Systeme
- Für Wand
- Für außen



**Materialbasis:**

- Weich-PVC
- Mittelteil mit feinem Glasfasergewebe max. 100 mm, alkalibeständig

**Technische Daten:**

Für Nennputzdicke	≤ 6 mm
Fugenbreite	5 mm – 25 mm
Länge	250 cm ± 1 cm

**Materialverbrauch:**

- Nach Bedarf

**Lieferform:**

- 25 Stück im Karton – Abgabe nur Kartonweise

**Entsorgung:**

Materialreste nach EAK 101103 (alte Glasfaser-Materialien oder nach EAK 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) entsorgen

**Lagerung:**

- Kühl und trocken

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand Januar 2014