


SAKRET Panzerwinkel für Innen- und Außenecken

Profil von der Rolle

Anwendungsbereiche:



- Dient als Eckarmierung
- Erfüllt die Vorgaben für Gebäude mit erhöhten Anforderungen zum Brandschutz
- Für Wand und Decke
- Für Innen- und Außenecken

Eigenschaften:

- Verschiebefest
- Alkalibeständig

Technische Daten:

Glasfaserarmierungsgewebe	280 g/m ²
Reißfestigkeit	> 2,5 kN
Gewebeschenkellängen	7 x 9 cm
Gewebefarbtone	weiß
Länge	50 m

Verarbeitung:

SAKRET Panzerwinkel für Innen- und Außenecken wird vollflächig und faltenfrei in den frischen SAKRET Armierungsmörtel eingebettet. Anschließend die frischen Flächen „abziehen“, so dass der Panzerwinkel komplett bedeckt ist.

Materialverbrauch:

- Nach Bedarf

Lieferform:

- 50 lfm im Karton

Entsorgung:

Materialreste nach EAK 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) entsorgen

Lagerung:

- Kühl und trocken lagern
- Transport und Lagerung liegend

Hinweis:

- Zu weiteren Informationen zu den benötigten Systemkomponenten bitte die jeweiligen technischen Merkblätter beachten
- Die Angaben in den jeweiligen Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen der Wärmedämmverbundsysteme sind zu befolgen

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand Oktober 2015